

# **cemex**

## **Allgemeines**

Kraftvoller flüssiger saurer Reiniger zur mühelosen Entfernung von Zementschleiern, Kalkrückständen und Ausblühungen.

## **Anwendungsbereich**

Auf Tonplatten, Klinker, Steinfliesen, Granit und Quarzit problemlos anwendbar.

## **Dosierung**

1:1 mit Wasser verdünnen. Bei hartnäckiger Verschmutzung pur anwenden.

## **Hinweise für die Verarbeitung**

Belag gut einwässern, damit der Fugenbereich genug gewässert ist.

Die Lösung anlegen (nur kleine Flächen), wirken lassen.

Durch maschinelles Scheuern oder das Bearbeiten mit einer Bürste von Hand wird die Reinigungswirkung oder -geschwindigkeit erhöht.

Die Schmutzflotte absaugen oder aufziehen. Mit viel Wasser nachspülen.

Spülwasser mit Lappen aufnehmen oder absaugen.

## **Besondere Hinweise**

Grundsätzlich prüfen, ob das Material säurefest und farbecht ist: Wenn durch das Aufbringen der Säurelösung auf eine saubere Fliese Aufbrausen, Farbveränderungen oder Glanzeinbuße auftreten, ist das Material für die Behandlung nicht geeignet.

Insbesondere nicht verwenden auf Kalkstein (z. B. Terrazzo, Schiefer, Travertin, Solnhofen, Marmor).

Lösung nicht mit Metall in Berührung bringen. Bei metallischen Bodenbelägen auf Beständigkeit prüfen.

Behandelte Flächen solange mit Wasser spülen, bis Spülwasser neutral ist.

Während der Anwendung des säurehaltigen Produktes für gute Durchlüftung des Arbeitsraumes sorgen.

Spritzer der Lösung auf Metallteilen mit viel Wasser abspülen.

Für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

## **Vorsichtsmassnahmen**

Das Produkt kann bei Augenkontakt und längerer Wirkung auf die Haut reizend wirken.

Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt aufsuchen.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

## **Technische Daten**

Haltbarkeit

mindestens 2 Jahre

pH-Wert

konzentriert: 0.5 / 1%ige Lösung: 1.5

Inhaltsstoffe

anorganische Säuren, Wasser