



ONTOP

Neuartige Hochleistungsbeschichtung für den Härtestest

Einsatzbereich

Extrem strapazierfähige Beschichtung für alle wasserfesten, nicht abbleifähige Belagsarten wie elastische Hartbodenbeläge. Hervorragend geeignet zum Einsatz auf stark frequentierten Flächen in Krankenhäusern, Objekten des Gesundheitswesens, Großmärkten, Flughäfen, Bahnhöfen, in Eingangsbereichen, Ausstellungsräumen, Hallen etc.



Anwendung

Bodenbelag vor dem Auftrag von ONTOP grundreinigen, mit klarem Wasser nachwaschen und trocken lassen. ONTOP satt und flächendeckend auftragen (2 Aufträge). Für die tägliche Unterhaltsreinigung ist FLOORTOP sehr gut geeignet. ONTOP ist hervorragend im Spray-Cleaner-Verfahren mit CLEANSTAR zwischenzureinigen. Nachbeschichtungen von ONTOP-Filmen sind schnell und einfach durchführbar. ONTOP-Filme können mittels trockener Pflegefilmsanierung vollflächig oder teilflächig erneuert werden (FIGR-geprüft).

Produkteigenschaften

- Haftvermögen auf restfeuchten Bodenbelägen – auch Linoleum
- Sehr einfach und schnell in der Anwendung
- Höhere Flächenleistung in der Unterhaltsreinigung auf ONTOP-beschichteten Böden
- Kaum noch Verstrichungen und Begehspuren
- Außergewöhnliche Füllkraft – extreme Strapazierfähigkeit
- Rutschhemmend
- Umweltschonend, da metallsalzfrei und länger haltbar als herkömmliche Beschichtungen
- Von führenden Belagsherstellern empfohlen
- FIGR-geprüft; DIN EN 13893
(elastische, laminierte und textile Bodenbeläge – Messung des Gleitreibungskoeffizienten von trockenen Belagsoberflächen)

Hinweis

Bei Linoleumbelägen ist ein Glätten des Belages nach der Grundreinigung sowie ein Zwischenschliff zwischen den einzelnen Produktaufträgen durchaus von Vorteil. ONTOP vor Frost schützen! Bei Belägen mit werkseitigem Finish (PU/PUR) etc. empfehlen wir vorab einen Haftungstest vorzunehmen. Abhängig von klimatischen Gegebenheiten kann eine vollständige Aushärtung des Pflegefilms bis zu sieben Tage dauern.

Technische Informationen

Kanister à 10 Liter

Art.-Nr. 30855

★	Deckvermögen
★ ★ ★	Glanz
★ ★ ★	Strapazierfähigkeit
★ ★ ★	Pflegefilmsanierbarkeit
★ ★	Beständigkeit Händedesinfektionsmittel

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. © 1017

pH conc 0 2 4 6 10 12 14

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
 Taunusstraße 19 · 80807 München
 Tel. +49 89 3506080
 info@dr-schnell.de
 www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
 QUALITÄT UND SERVICE