

Verodur-satina

Hochleistungs-Dispersion matt

Produkt-Code: GE 10

Eigenschaften

Seidenmatt auftrocknende Kunststoffdispersion zum Schutz von Bodenbelägen in Bereichen, in denen begehichere, matt glänzende Belagsoberflächen gefordert werden, wie z. B. in Altenheimen. Durch die hohe Füllkraft erhalten auch alte, ausgelaugte Bodenflächen mit wenigen Aufträgen wieder eine einwandfreie Optik. Die spezielle Formulierung erlaubt einen ersten Auftrag der Beschichtung nach kurzer Trocknungszeit der Beläge. Hierbei wird ein Gleitreibungsbeiwert gemäß DIN 18032 Teil 2 zwischen 0,4 und 0,6 μ erzielt (geprüft beim FMPA Baden-Württemberg, Otto-Graf-Institut). Verodur-satina erfüllt damit die Anforderungen im Sporthallenbereich.

Produktzusammensetzung

Kunststoffdispersionen, harte Polyethylenwachse, wasserlösliche Lösungsmittel, Netzharze.
pH-Wert (Konzentrat): ca. 8

Anwendungsbereich

Auf wasserbeständigen, grundgereinigten Bodenbelägen wie z. B. PVC, Gummi, Linoleum, saugfähigem Natur- und Kunststein etc. anwendbar. Bei Belägen mit PU- oder PE-Nutzschichten ist vor der Verarbeitung ein Haftungstest durchzuführen.

Anwendung

Kanister vor Gebrauch schütteln! Nach erfolgter Grundreinigung und kurzer Trocknungszeit Produkt unverdünnt z. B. mit einem Flachmopp auftragen, Antrocknung des Produktes im Moppbezug vermeiden, Kanister nach Gebrauch sofort verschließen.

Die besten Ergebnisse beim Auftragen der Beschichtung werden mit einem kurzflorigen Velour-Moppbezug ohne Fransen erzielt.

Basispflege auf grundgereinigten Belagsarten:

Je nach Saugfähigkeit des Bodenbelages 2 – 3 Aufträge im Abstand von ca. 30 Minuten.

Beim ersten Auftrag auf stark saugfähigen Belägen 40 – 45 ml pro m² verwenden.



DIN 18032

Beschichtung

Verbrauch pro m²

Basispflege: 25 – 35 ml pro Auftrag

Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Verpackung

2 x 5 L Kanister im Karton

Art.-Nr. j 20 10 05

Vor Frost schützen!

